

FORMAT Pied à coulisse d'atelier numérique sans pointes type 4062



DIN 862	RVS	IP 65	Absolut-System	Certificat	RS232	USB
---------	-----	-------	----------------	------------	-------	-----

Pied à coulisse d'atelier à affichage digital sans pointes

Modèle :

en acier inoxydable, trempé, surfaces de mesure rectifiées avec grande précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8,5 mm pour 300 mm et 12,5 mm à partir de 500 mm de plage de mesure, système de mesure inductif, avec sortie de données variable RS 232, USB et Digimatic (DATA Variable). Livraison avec pile CR 2032, 3 V, dans coffret en bois. Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, allumage automatique en bougeant le coulisseau, blocage des touches pour position zéro préréglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, $\pm$ fonction preset (préréglage de la valeur de mesure).

Applications :

pour mesures intérieures et extérieures. Remarque : pile de rechange (réf. 4027 2032). Câble de connexion USB (réf. 4025 0003), Câble de connexion Digimatic (réf. 4025 0004). Câble de connexion RS 232 disponible sur demande.

Plage de mesure mm	Affichage numérique	Article
0 / 300	Oui	12737923
0 / 500	Oui	12737926
0 / 1000	Oui	12737928