



SMC Brides pivotantes standard avec rainure de fixation du détecteur série MK-Z

- La longueur de la nouvelle série a été réduite par rapport à MK2 tandis qu'elle est similaire à celle de MK.
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur quatre faces.
- Possibilité d'utiliser des détecteurs résistant aux champs magnétiques.
- Un vérin peut être monté de deux façons différentes par corps.

Caractéristiques

Série: MK-Z

Fonction: Double effet

Magnétique: Non

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Article
						13000630
						13000628
						13671953
						13671919
						12710764
						12710766
						12726372
						12726371
MKB12-10RZ	Mécanique	12	10	M 5		13989233
MKB25-20LZ	Mécanique	25	20	M 5		13989271
MKB32-10LZ	Mécanique	32	10		R1/8	24129638
MKB32-10RZ	Mécanique	32	10		R1/8	24129640
MKB40TF-10LZ	Mécanique	40	10		G1/8	13989327
MKB40TF-20LZ	Mécanique	40	20		G1/8	13291942
MKB40TF-20RZ	Mécanique	40	20		G1/8	13291941
MKB50TF-50RZ	Mécanique	50	50		G1/4	12787614
MKB50TF-50LZ	Mécanique	50	50		G1/4	12787566
MKB50-50RZ	Mécanique	50	50		R1/4	12944613
MKB63-20RZ	Mécanique	63	20		R1/4	12452751
MKB63TF-50RZ	Mécanique	63	50		G1/4	12270698
MKB63-50RZ	Mécanique	63	50		R1/4	24129662

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.