



ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33404EM série 327 inox

Caractéristiques

Série: 327
Type: 33404EM
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Fonction: Universel
Manceuvre: Action directe
Connecteur inclu: Non applicable
Orifice: 5.7 mm
Valeur Kvs: 0.45 m³/h
Viscosité max.: 65 mm²/s
Pression différentielle minimale: 0 bar
Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Joint: FPM (FKM)
Anneau de court-circuit Matériel: Argenté
Durée de marche: 100 %

Caractéristiques [2]

Classe de protection (Valeur IP): IP66/IP67
Commande de secours manuelle: Non
Antidéflagrant: Oui
Classe déflagrant: II 2G Ex eb mb IIC Gb T3 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone: Zone 1 / 21
Certifié SIL: Oui
Approbations: ATEX IECEx, SIL
Température du fluide: De -20 °C à 120 °C
Température ambiante: De -40 °C à 40 °C

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Connexion chasse(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence [valeur]	Raccordement électrique	Puissance	Capacité de démarrage	Matériau du boîtier de bobine	Article
Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	1/4" [8]	WSEM	24V CC		Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		Acier inoxydable	12427354
Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	1/4" [8]	EM	24V CC		Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		Acier revêtu époxy	11912126
Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	1/4" [8]	EM	230V CA	50/60Hz	Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	10 W	10 VA	Acier revêtu époxy	12427352
Taraudé [NPT]	1/4" [8]	1/4" [8]	WSEM	24V CC		Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		Acier inoxydable	12427355
Taraudé [NPT]	1/4" [8]	1/4" [8]	EM	24V CC		Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		Acier revêtu époxy	12427353

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.