

GORE® Cordon PTFE expansé GORE 1000

Pour usage industriel uniquement.

Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, dispositifs médicaux.

Caractéristiques

Série: GORE

Type: 1000

Structure de matériel: PTFE expansé multidirectionnel

Forme: Plat

Température maximale: 230 °C

Température minimale: -60 °C

Pression max.: 10 bar

Convient pour fluide: Lubrifiant, Alcalis forts, Gaz naturel, Hydrocarbures, Acide, Acides forts (sauf fluorhydrique), Air (comprimé), Huile, Carburants, Alcalis faibles, Lösungsmittel, Fluides frigorigènes, Cryogénique, Alcalis, Acides forts, Graisse, Acides faibles, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Chlore, gazeux [7782-50-5], Biodiesel

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur mm	Epaisseur mm	Longueur du rouleau m	Article
40	3	5	12725307
40	6	10	12725290
40	6	5	12725288
40	6	15	12725291
40	9	5	12725298
40	9	15	12725300
40	9	10	12725299
55	3	5	12725308
55	6	15	12725294
55	6	10	12725293
55	6	5	12725292
55	9	10	12725302
55	9	15	12725303
55	9	5	12725301
65	3	5	12725309
65	6	5	12725295
65	6	10	12725296
65	6	15	12725297
65	9	15	12725306
65	9	10	12725305
65	9	5	12725304

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.