



ERIKS Joint EPDM acs

Le joint EPDM ACS est un joint de bride composé d'EPDM respectant la norme ACS (attestation de conformité sanitaire).

Il peut donc être utilisé pour le transfert d'eau potable ainsi que pour les applications alimentaires.

Caractéristiques

Norme: ACS

Nombre d'insertion (s)	Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
			mm	mm		
0	DN10	PN10	46	18	3	13096311
0	DN15	PN10	51	22	3	13096312
0	DN20	PN10	61	27	3	13096313
0	DN25	PN10	71	34	3	13096314
0	DN32	PN10	82	43	3	13096315
0	DN40	PN10	92	49	3	13096316
0	DN50	PN10	107	61	3	13096317
0	DN65	PN10	127	77	3	13096318
0	DN80	PN10	142	89	3	13096319
0	DN100	PN10	162	115	3	13096320
0	DN125	PN10	192	141	3	13096321
0	DN150	PN10	218	169	3	13096322
0	DN200	PN10	273	220	3	13096323
0	DN250	PN10	328	273	3	13096324

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.