



ERIKS Joint de bride PTFE ERIFLON EN 1514-1

Le PTFE (polytétrafluor éthylène) fait partie de la famille des thermoplastiques. Le terme «pur» indique que le PTFE est exempt de charge (100% PTFE). «Vierge (non régénéré)» signifie que le PTFE ne contient pas de PTFE recyclé.

C'est un polymère très apprécié pour son inertie chimique presque totale et ses bonnes qualités électriques et mécaniques.

Il est utilisé comme joint d'étanchéité dans de très nombreuses industries comme les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, alimentaires (FDA) ...

Caractéristiques

Série: ERIFLON

Norme: EN 1514-1 IBC

Structure de matériel: PTFE, pur, virginale

Marquage: Sans marquage

Plage de température: -250 / 250 °C

Pression max.: 40 bar

Convient pour fluide: Air (comprimé)

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
DN10	PN10/40	46	18	2	13096329
DN15	PN10/40	51	22	2	13096330
DN20	PN10/40	61	27	2	13096331
DN25	PN10/40	71	34	2	13096332
DN32	PN10/40	82	43	2	13096333
DN40	PN10/40	92	49	2	13096334
DN50	PN10/40	107	61	2	13096335
DN65	PN10/40	127	77	2	13096336
DN80	PN10/40	142	89	2	13096337
DN100	PN10/16	162	115	2	13096338
DN125	PN10/16	192	141	2	13096339
DN150	PN10/16	218	169	2	13096340
DN200	PN10/16	273	220	2	13096341

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.