

HOZELOCK TRICOFLEX Tube PA calibré incoléré



Bien que très léger, le Tube PA calibre fait preuve d'une excellente résistance mécanique aux chocs, à la fatigue, aux flexions alternées, à l'abrasion et à l'entaille. Sa robustesse lui confère une bonne tenue sous vide. Notre processus de calibration lui assure une grande précision dimensionnelle. Les caractéristiques du polyamide qui le constitue garantissent au Tube PA calibre une bonne inertie chimique générale et une excellente imperméabilité aux gaz. Son faible coefficient de frottement est assuré par une texture très lisse des parois extérieure et intérieure. Les coloris variés permettent le repérage des circuits et sa présentation en boîte dévidoir carton facilite le rangement.

Caractéristiques

Matériau du tuyau: PA

Diamètre intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Couleur	Article
2	1	4	Incoléré	13106729
2.7	0.65	4	Incoléré	13106721
4	1	6	Incoléré	13106730
4	1	6	Incoléré	13106722
6	1	8	Incoléré	13106731
6	1	8	Incoléré	13106739
6	1	8	Incoléré	13106723
8	1	10	Incoléré	13106724
8	1	10	Incoléré	13106740
8	1	10	Incoléré	13106732
10	1	12	Incoléré	13106725
10	1	12	Incoléré	13106733
11	1.5	14	Incoléré	13106742
11	1.5	14	Incoléré	13106726
12	1	14	Incoléré	13106727
13	1.5	16	Incoléré	13106728

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.