



PREVOST Raccord ISI

Le Raccord ISI est un raccord anti-statique et anti-rayures.

Pour plus de sécurité, il est équipé d'une technologie de sécurité "one push" "anti-coup de fouet".

Il a une pression d'utilisation allant de 2 à 12 bars et peut être utilisé dans des environnements ayant une plage de température comprise entre -15°C et +70°C.

Diamètre de passage : 6mm.

Débit sous 6 bars : 833 l/min ($\Delta P = 0,6 \text{ bar}$)

Caractéristiques

Série: ISI 06

Matériau	Raccord fileté	Diamètre du pilier mm	Dimension raccord fileté (pouces)	Article
Laiton		6		13104178
Laiton		6		13104177
Laiton		6		13104179
Laiton		8		13104168
Laiton		8		13104167
Laiton	Femelle	6	1/2	13104155
Laiton	Femelle	6	1/4	13104153
Laiton	Femelle	6	1/4	13104183
Laiton	Femelle	6	3/8	13104154
Laiton	Femelle	8	1/4	13104149
Laiton	Femelle	8	3/4	13104182
Laiton	Femelle	8	3/8	13104147
Laiton	Mâle	6	1/2	13104164
Laiton	Mâle	6	1/4	13104162
Laiton	Mâle	6	3/8	13104163
Laiton	Mâle	8	1/4	13104156
Laiton	Mâle	8	3/8	13104157

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.