


PREVOST Fourrure fou

Fourrure mâle cylindrique/femelle cylindrique FOU composé de laiton nickelé. Il a une pression d'utilisation allant jusqu'à 15 bars.



Caractéristiques

Série: FOU

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
FOU 1721	Laiton	Fileté BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	13104360
FOU 1014	Laiton	Fileté BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	13104363
FOU 2734	Laiton	Fileté BSPP (G)	1	Filetage intérieur BSPP (G)	3/4	13104362
FOU 2127	Laiton	Fileté BSPP (G)	3/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	13104361
FOU 1417	Laiton	Fileté BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	13104364

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.