



Plaque en caoutchouc SBR 65 R608

Caractéristiques

Série: SBR 65

Pression max.: 5 bar

Couleur: Noir

Plage de température: -25 / 70 °C

Convient pour fluide: Acides faibles, Alcalis faibles,
Eau, Air (comprimé)

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Nombre d'insertion[s]	Article
1	20000	1400		13093703
1.5	15000	1400		13093704
2	15000	1400	1	13093738
2	15000	1400		13093705
2.5	10000	1400		13093706
3	10000	1400		13093707
3	10000	1400	1	13093739
4	10000	1400	2	13093741
4	10000	1400		13093708
4	10000	1400	1	13093740
5	10000	1400	2	13093743
5	10000	1400		13093709
5	10000	1400	1	13093742
6	10000	1400		13093710
6	10000	1400	2	13093745
6	10000	1400	1	13093744
8	5000	1400		13093711
10	5000	1400		13093712
12	5000	1400		13093713
15	5000	1400		13093714
20	5000	1400		13093715

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.