GRUNDFOS Circulateur série MAGNA1 fonte mâle taraudé

La MAGNA1 est une pompe de circulation économique et très puissante. Équipée uniquement des pièces essentielles pour accomplir sa tâche principale, la pompe nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

- Installation facile.
- Faible consommation d'énergie. Les pompes MAGNA1 répondent aux exigences des EuP 2013 et 2015.
- Neuf réglages de pompe possibles.
- Faible niveau sonore.
- Maintenance minimale et longue durée de vie.
- Gamme de produits également disponible pour une pression maximale du système de 16 bars.

Caractéristiques

Série: MAGNA1
Raccord: Fileté (BSPP)
Matériau du corps du pompe: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Matériau de la roue: Matériau composite
Catégorie de qualité de la matière de la roue: PES 30% GF
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence: 50/60Hz
Classe énergétique: IE5
Avec réglage de fréquence/de régime: Non
Classe de protection (Valeur IP): IPX4D (EN 60529)
Classe d'isoaltion selon IEC: F
Pompe double: Non
Température du fluide: -10 / 110 °C
Température ambiante: 0 / 40 °C

Application

- Conçu pour la circulation de liquides au sein les applications suivantes:Chauffage.
- Climatisation et de refrigeration.
- Systèmes d'eau chaude sanitaire.
- Systèmes de pompes géothermiques.
- Systèmes de chauffage solaire.

Informations techniques

Options de courbe et modes de régulation:
- Pression proportionelle.
- Pression constante.
- Vitesses fixes.

Pression de service:
- La pression d'aspiration réelle et la pression du circulateur lorsque celui-ci fonctione à vanne fermée, doivent être inférieurs à la pression de service maximum autorisée.

Pression de service maximum autorisée:
- Celui-ci est indiquée sur la plaque signalétique.

Niveau de pression sonore:
- Inférieur à 43 dB(A).

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278031701498_FR_17.05.2024





Tableau de taille:

Modèle	L1	H1	H2	H3	G	D1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MAGNA1 25-80	180	54	142	196	1.1/2" (40)	25
MAGNA1 25-40	180	54	142	196	1.1/2" (40)	25
MAGNA1 25-60	180	54	142	196	1.1/2" (40)	25
MAGNA1 25-100	180	54	142	196	1.1/2" (40)	25
MAGNA1 25-120	180	54	142	196	1.1/2" (40)	25
MAGNA1 32-40	180	54	142	196	2" (50)	32
MAGNA1 32-60	180	54	142	196	2" (50)	32
MAGNA1 32-120	180	54	142	196	2" (50)	32
MAGNA1 32-100	180	54	142	196	2" (50)	32
MAGNA1 32-80	180	54	142	196	2" (50)	32

Modèle	Largeur nominale	Hauteur maximale de livraison	Classe de pression	Raccordement électrique	Tension de raccord	Article
		m				
MAGNA1 25-80	1.1/2" (40)	8	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643118
MAGNA1 25-40	1.1/2" (40)	4	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643114
MAGNA1 25-60	1.1/2" (40)	6	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643116
MAGNA1 25-100	1.1/2" (40)	10	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643203
MAGNA1 25-120	1.1/2" (40)	12	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643112
MAGNA1 32-40	2" (50)	4	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643129
MAGNA1 32-60	2" (50)	6	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643133
MAGNA1 32-120	2" (50)	12	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643124
MAGNA1 32-100	2" (50)	10	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643120
MAGNA1 32-80	2" (50)	8	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643137

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278031701498_FR_17.05.2024