



WIKA Transmetteur de pression fig. 30011 série SA11 inox

Caractéristiques

Série: SA11
Type: 30011
Unité de pression: bar
Niveau de précision BFSL: 0.2 %
Élément de mesure: Piézo
Type de membrane: Membrane hydraulique de séparation
Avec affichage: Non
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Matériau de la sonde: Acier inoxydable 316L
Pression max.: 80 bar
Classe de protection (Valeur IP): IP65

Antidéflagrant: Non

Approbations: EHEDG

Température du fluide: De -20 °C à 150 °C

Température ambiante: De -20 °C à 80 °C

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Plage de mesure	Classe de précision	Signal de sortie	Raccord	Dimension du raccordement process	Norme du raccordement taraudé	Tension d'alimentation	Raccordement électrique	Matériau du boîtier	Pression max. bar	Article
0 / 0.25	0.5 %	4 à 20mA	Raccord laitier (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	2	12954396
0 / 0.4	0.5 %	4 à 20mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	2	12954390
0 / 0.4	0.5 %	4 à 20mA	Raccord laitier (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	2	12954397
0 / 1	0.5 %	4 à 20mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	5	12954391
0 / 1	0.5 %	4 à 20mA	Raccord laitier (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	5	12954398
0 / 2.5	0.5 %	4 à 20mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	10	12954392
0 / 2.5	0.5 %	4 à 20mA	Raccord laitier (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	10	12954399
0 / 4	0.5 %	4 à 20mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	17	12954393
0 / 4	0.5 %	4 à 20mA	Raccord laitier (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	17	12954400
0 / 6	0.5 %	4 à 20mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	35	12954394
0 / 6	0.5 %	4 à 20mA	Raccord laitier (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	34	12954401
0 / 10	0.5 %	4 à 20mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	35	12954395
0 / 10	0.5 %	4 à 20mA	Raccord laitier (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	35	12954402
0 / 25	0.5 %	4 à 20mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	80	12954389

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.