



ECON® Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM Levier cranté Rainuré

Caractéristiques

Type: 4801

Norme: EN (DIN)

Conception: Centrique

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JL1030

Revêtement du surface: Revêtu

Raccord: Rainuré

Norme de face à face: Norme du fabricant

Type de commande: Levier cranté

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Matière du papillon: Fonte nodulaire revêtement EPDM

Application

- Recommandé dans: Services publics

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur mm	Classe de pression	Matière de la manchette	Température minimum de service °C	Article
DN50	60.3	PN10	EPDM	-10	13492671
DN100	114.3	PN10	EPDM	-10	13492674
DN125	139.7	PN10	EPDM	-10	13492675
DN150	168.3	PN10	EPDM	-10	13492676

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.