

## ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7422FS Acier Sécurité de feu Taraudé (BSPP) Class 600



### Caractéristiques

**Type:** 7422FS  
**Norme:** ASME  
**Forme de construction:** 2 voies  
**Construction du corps:** 3 pièces  
**Matériau du boîtier:** Acier  
**Catégorie de qualité:** ASTM A216 WCB  
**Revêtement du surface:** Noirci chimiquement  
**Raccord:** Taraudé (BSPP)  
**Norme platine de raccordement:** Montage direct ISO 5211  
**Matière de la sphère:** ASTM A351 CF8M  
**Matière du siège:** TF 4103  
**Matière de l'axe:** ASTM A276 316 Grade S  
**Matière de l'étanchéité primaire à l'axe:** RPTFE  
**Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe:** FPM (FKM)  
**Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe:** Graphite  
**Matière du joint de corps:** Graphite  
**Matière du raccord:** ASTM A216 WCB  
**Température minimum de service:** -29 °C  
**Température maximum de service:** 220 °C  
**Sécurité de feu:** Oui  
**Équilibrage:**

### Application

- Applications industrielles et maritimes.
- Fluides liquides ou gazeux.
- Recommandé dans: Industries chimiques

### Informations techniques

- Raccord conforme à la norme ISO 228-1 BSPP.
- Sphère flottante.
- Classe de pression Class 600.
- Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO 5211.
- Conception fermée avec détection de fuites.
- Équipé d'un levier robuste.
- Température moyenne pour un robinet équipé de sièges standard TF 4103 : -29/+220 °C. Jusqu'à 250 °C maximum pour les robinets équipés de sièges TF 4215.

### Construction

- Construction du corps en 3 pièces.
- Épaisseur de paroi conforme aux normes EN 12516-1 et ASME B16.34.
- Passage intégral ou réduit.
- Conception antistatique entre la sphère et le corps.

### Approbation

- Sécurité feu suivant ISO 10497 troisième édition et suivant API 607 septième édition.
- Approbation de type par Lloyd's Register.
- Niveau d'intégrité de sécurité [SIL] 2.

### Options

- Version avec commande par réducteur, actionneur pneumatique, électrique ou hydraulique.
- Boîtier fin de course pour robinets manuels ou motorisés.
- Disponible avec d'autres matières de sièges tels que TF4215, TFM1600 et PEEK.
- Disponible en version avec sécurité feu.
- Extension de manœuvre en acier inoxydable pour l'isolation.
- Avec connexion de mise à la terre.
- Avec alésage de la sphère en V de 30°, 60° ou 90° pour les applications de modulation.
- Raccords avec filetage NPT conformément à la norme ASME B1.20.1, manchon soudé conformément à la norme ASME B16.11 ou EN 12760 et soudure bout à bout selon la norme ASME B16.25-S40 ou EN 12627.




Tableau de taille:

DN	Passage intégral	d	L	H	M	Poids
		mm	mm	mm	mm	kg
3/4" [20]	Non	15	72	83	140	1
1" [25]	Non	20	97	88	140	1.5
1.1/4" [32]	Non	25	109	97	190	2
1.1/2" [40]	Non	31.8	118	103	190	3
2" [50]	Non	38	129	148	290	4.5
2.1/2" [65]	Non	50	145	157	290	6.5

Pressure and temperature range							
Seat material + DN full bore	-29	50	100	150	200	250	[°C]
TF4103 & TFM1600 1/4" - 1"	102.1	100.2	68	34	0	-	[bar]
TF4215 1/4" - 1"	102.1	100.2	93.2	63	32	0	[bar]
TF4103 & TFM1600 1.1/4" - 1.1/2"	80	80	55	28	0	-	[bar]
TF4215 1.1/4" - 1.1/2"	80	80	80	55	28	0	[bar]
TF4103 & TFM1600 2"	76	76	53	27	0	-	[bar]
TF4215 2"	76	76	76	51	25	0	[bar]

Largeur nominale	Norme du raccordement taraudé	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Dimension platine	Dimension platine 2	Passage	Avec un dispositif de verrouillage	Pression maximum de service bar	Article
3/4" [20]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F03	F04	Passage réduit	Non	102	14256491
1" [25]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F03	F04	Passage réduit	Non	102	14256493
1.1/4" [32]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F04	F05	Passage réduit	Non	102	14256494
1.1/2" [40]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F04	F05	Passage réduit	Non	80	14256495
2" [50]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F07		Passage réduit	Non	80	14256496
2.1/2" [65]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F07		Passage réduit	Non	76	14256497

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.