



NORGREN Vanne Soft Start, à commande pneumatique, Excelon® P72F

- Montage direct en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
- Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER [Provision and Use of Work Equipment Regulations]
- Large plage de débit en mode démarrage progressif
- Commande électropneumatique, pneumatique ou manuelle de la mise en pression progressive

Caractéristiques

Série: Excelon

Type: P72F

Matériau du boîtier: Zinc

Matériau du joint: Synthétique

Constructeur ID	Raccord	Filetage in	Pression de service bar	Article
P72F-2GC-PFA	BSPP[G]	1/4	3 / 10	11586301
P72F-2GA-NNN	BSPP[G]	1/4	3 / 17	11586299
P72F-2GC-PFN	BSPP[G]	1/4	3 / 10	11586302
P72F-2GC-NNN	BSPP[G]	1/4	3 / 10	11586300
P72F-3GC-PFN	BSPP[G]	3/8	3 / 10	11586306
P72F-3GC-NNN	BSPP[G]	3/8	3 / 10	11586304

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.