

ANSELL Gant Hyflex 11-425

Enduction ergonomique et sensitive de couleur grise sur la paume, réalisée à partir d'un mélange de composants synthétiques à base aqueuse.

Niveau maximal de protection contre les coupures (niveau 5).

Excellente résistance à l'abrasion.

Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.

Indicateur (pastille rouge) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).



Caractéristiques

Série: HyFlex®

Type: 11-425

Antistatique: Oui

Eempt de silicone: Non

Longueur: 225 mm

Calibre: 13

Couleur: Gris / Blanc

Norme: CE Cat. II, EN 338, EN 420, EN ISO 21420, REACH

Approbations: EN 388:2016

Couleur du revêtement: Gris

Couleur support: Gris / Blanc

Modèle de manchette: Poignet tricot

Matériau: Polyamide, fibre de verre, HPPE

Ingédients sensibilisants possibles: Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)

Catégorie II: Yes

EN 388:2016: 4X43C

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

Application

Domaines d'application:

- Manipulation de tôles et de panneaux tôleés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Maintenance/Entretien
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Serrurerie

Beschreibung	Article
Gants 11-425 HyFlex Taille 10	12659901
Gants 11-425 HyFlex Taille 11	12659912
Gants 11-425 HyFlex Taille 7	12659909
Gants 11-425 HyFlex Taille 8	12659911
Gants 11-425 HyFlex Taille 9	12659904