

ANSELL Gant ActivArmr® 80-813

Premier gant associant résistance à la flamme supérieure, protection élevée contre la coupure et forme ergonomique. Les matériaux utilisés sont naturellement ignifuges, même après lavage. Catégorie 2 de danger/risque d'arc électrique * : protection des opérateurs contre le risque d'arc électrique. Fil composite exclusif doté d'une résistance exceptionnelle à la coupure permettant la manipulation d'objets et de matériaux tranchants en toute sécurité. Enduction en mousse souple assurant une mobilité optimale et une préhension sûre dans différents environnements. Conception ergonomique, gage d'un excellent confort et d'une moindre fatigue des mains.

Caractéristiques

Série: ActivArmr®

Type: 80-813

Antistatique: Oui

Eempt de silicone: Oui

Longueur: 225 mm

Calibre: 13

Couleur: Vert

Norme: CE Cat. III, EN 338, EN 407, EN 420, EN ISO 21420, REACH

Approbations: ANSI ABR 3

Couleur du revêtement: Noir

Couleur support: Vert

Modèle de manchette: Poignet tricot

Caractéristiques [2]

Matériau: Fibre de verre, Modacrylique, DuPont™ Kevlar

Ingrédients sensibilisants possibles: Zinc Dibutyldithiocarbamate

Catégorie III: Yes

EN 388:2016: 2X42C

EN 407:2004: 412110

EN 420:2003 + A1:2009: Yes



Beschreibung	Article
Gants 80-813 ActivArmr Taille 9	13294379
Gants 80-813 ActivArmr Taille 10	13294380
Gants 80-813 ActivArmr Taille 11	13294381

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.