



## ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier connexion au dessous

### Caractéristiques

**Type:** 383

**Unité de pression d'échelle secondaire:** mmwk (mm de colonne d'eau)

**Classe de précision:** 1.6 %

**Montage du manomètre:** Direct

**Emplacement du raccord:** Au dessous

**Raccordement au process:** Fileté

**Matériau du boîtier:** Acier

### Caractéristiques [2]

**Matériau du raccord coté process:** Laiton

**Matière du cadran:** Aluminium

**Classe de protection:** IP32

**Température du fluide:** -20 / 60 °C

**Température ambiante:** -20 / 60 °C

Tableau de taille:

| Diamètre du boîtier | G    | a   | b  | D  | D2 | SW | Poids |
|---------------------|------|-----|----|----|----|----|-------|
|                     |      | mm  | mm | mm | mm | mm | kg    |
| R63                 | 1/4" | 9.5 | 40 | 63 | 62 | 14 | 0.23  |



| Diamètre du boîtier | Plage de mesure | Unité de pression | Division d'échelle secondaire | Dimension du raccordement process | Matière de la vitre | Surpression max. | Article  |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------|
| mm                  |                 |                   |                               |                                   |                     | mbar             |          |
| 63                  | 0 / 40          | mbar              | 0 - 400                       | 1/4" BSPP[G]                      | Plastique           | 400              | 11811141 |
| 63                  | 0 / 60          | mbar              | 0 - 600                       | 1/4" BSPP[G]                      | Plastique           | 600              | 11811142 |
| 63                  | 0 / 100         | mbar              | 0 - 1000                      | 1/4" BSPP[G]                      | Plastique           | 1000             | 11811143 |
| 63                  | 0 / 160         | mbar              | 0 - 1600                      | 1/4" BSPP[G]                      | Plastique           | 1600             | 11811144 |
| 63                  | 0 / 250         | mbar              | 0 - 2500                      | 1/4" BSPP[G]                      | Plastique           | 2500             | 11811145 |
| 63                  | 0 / 400         | mbar              | 0 - 4000                      | 1/4" BSPP[G]                      | Plastique           | 4000             | 11811146 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.