

## ANSELL Gant TouchNTuff® 93-163 de protection chimiques bleu clair

Formulation en nitrile réduisant la fatigue des mains. Ambidextre. Gantage aisé. Finition adhérisée, légère et résistante. Bonne résistance à la perforation. Souplesse et confort permettant une excellente dextérité. Manchette à bord roulé assurant un gantage aisé et une bonne résistance à la déchirure.



Série: TouchNTuff®
Type: 93-163
Stérile: Non
Poudré: Non
Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Oui
Longueur: 355 mm
Epaisseur: 0.17 mm

**Épaisseur du doigt:** 0.2

Couleur: Bleu

**Norme:** CE Cat. III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 374, EN 420, EN 421, EN ISO 21420, EN ISO 374, ISO

13485, ISO 9001

**Approbations:** ASTM D412

NQA (niveau de qualité acceptable): 1.5

**Épaisseur du brassard:** 0.10 **Modèle de manchette:** Bord roulé

Surface interne du gant: Chlorinated Surface externe du gant: Fully Textured Ingrédients sensibilisants possibles: Zinc

Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)

Catégorie III: Yes

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

EN 421:2010: Yes

EN ISO 374-1:2016: J K T EN ISO 374-5:2016: Yes

## **Application**

• Recommandé dans: Industries chimiques

Beschreibung	Article
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 10.5	13706639
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 7.5	13706641
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 6.5	13706640
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 9.5	13706643
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 8.5	13706642

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1