



ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U Centrique à commande électrique Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 57
Type: 3742EE
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PVC-U
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Manchette: Non-changeable
Matériau du papillon: PVC-U

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 50 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matériau de la manchette	Matériau de l'axe	Nuance du l'axe	Matériau de l'actionneur	Article
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081818
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081807
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081826
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081837
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081819
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081808
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081838
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081827
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081809
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081820
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081839
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081828
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081821
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081810
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081829
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081840
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081811
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081822
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081841
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081830
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081812
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081823

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Matière de l'actionneur	Article
			mm							
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081842
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081831
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081813
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081824
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081843
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081832
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081814
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081825
DN200	PN10	PN10	87	ELA500	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081833
DN250	PN10	PN10		ELA500	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081815
DN250	PN10	PN10		ELA600	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081834
DN300	PN10	PN10		ELA600	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081816
DN300	PN10	PN10		ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081835
DN350	PN10	PN10		ELA800	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081817
DN350	PN10	PN10		ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	Aluminium	14081836

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.