



ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF à commande électrique Série: entre-bridés

Caractéristiques

Série: 57
Type: 3743EE
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Raccord: Type entre-bridés
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Manchette: Non-changeable
Matériau du papillon: PVDF

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Matériau de l'actionneur: Aluminium

Température maximum de service: 120 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matériau de la manchette	Matériau de l'axe	Nuance de l'axe	Température minimum de service °C	Article
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081881
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081892
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081893
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081882
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081894
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081883
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081884
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081895
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081896
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081885
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081886
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081897
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081887
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081898
DN200	PN10	PN10	87	ELA500	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081888
DN250	PN10	PN10	110	ELA600	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081889
DN300	PN10	PN10	129	ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081890
DN350	PN10	PN10	129	ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	14081891

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.