ECON® Manomètre Bourdon Type 3664: raccordement en arrière support de montage

Caractéristiques

Type: 3664
Modèle: Manomètre à tube de bourdon
Incl blow-out: Non
Montage du manomètre: Montage sur panneau
Raccordement au process: Fileté
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Classe de protection: IP65
Température du fluide: 0 / 60 °C
Température ambiante: -20 / 60 °C

Application

- Industrie.
- Technique d'installation.
- Hydraulique.

Informations techniques

- Convient aux gaz et aux liquides qui ne corrodent pas le système de mesure en laiton.
- Convient pour une installation à l'extérieur.
- Remplissage de glycérine pour l'amortissement des vibrations mécaniques.
- Plages de mesure conforme EN 837-1.
- Montage sur panneau modèle de tableau de bord par fixation sur étrier.

Options

- Vis amortisseur dans la connexion.
- Raccordement process NPT.

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max.	Article
mm									bar	
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	0	13503136
63	-1 / 3	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	3	14664760
63	-1 / 5	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	5	14664758
63	-1 / 9	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	9	14664759
63	0 / 0.6	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	0.6	14664761
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	2.5	13686557
63	0 / 4	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	4	13349280
63	0 / 6	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	6	13349279
63	0 / 10	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	10	13686556
63	0 / 16	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	16	13349281
63	0 / 25	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	25	12944369
63	0 / 40	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	40	12944370
63	0 / 100	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	100	13349278

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780472775 24_FR_18.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com

Diamètre du boîtier mm	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max. bar	Article
63	0 / 250	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	250	13019037
63	0 / 400	bar	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	400	13349288

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780477277524_FR_18.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com