




## RADOLID Capuchons pour vis imbus six-pans PE type ISK2

Protège le six pans intérieur de la saleté et la corrosion. La partie cylindrique du capuchon est munie de 3 coins, qui, introduits dans les angles de six pans, n'ont pas encore de liaison avec la vis. Seule une rotation de 30° du capuchon avec un tournevis ou une pièce de monnaie établit l'étanchéité. Le capuchon est ainsi en place est une rotation en contre-sens le libère à nouveau. Le capuchon est réutilisable plusieurs fois. En six pans [DIN 912].

L'exécution ISK2 est adaptée aux vis à tête cylindrique noyées [DIN 912] et protège le six pans creux de la vis, la tête de vis et le perçage.

### Caractéristiques

Série: ISK2



### Tableau de taille:

| D  | H   | T  |
|----|-----|----|
| mm | mm  | mm |
| 18 | 2   | 4  |
| 20 | 2   | 5  |
| 24 | 2.5 | 6  |

| Type           | D  | H   | T  | Couleur | Dimension de filetage | Article  |
|----------------|----|-----|----|---------|-----------------------|----------|
|                | mm | mm  | mm |         |                       |          |
| ISK6-2-T4/D18  | 18 | 2   | 4  | Noir    | M8                    | 12731053 |
| ISK8-2-T5/D20  | 20 | 2   | 5  | Noir    | M10                   | 12731054 |
| ISK10-2-T6/D24 | 24 | 2.5 | 6  | Noir    | M12                   | 12731055 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.