Passe-fils à membrane CR

Le passe-fils à membrane DG est livrable dans les 10 grandeurs mentionnées pour des alésages (B) de ø 15.5 jusqu'à 79 mm. Il convient d'une part à obstruer les sorties de câbles sur des armoires de distribution, machines et appareils, et d'autre part, comme traversée pour câbles, conduites et tubes de diamètres quelconques jusqu'à 48 mm. Il suffit de découper la membrane en conséquence.

Indication d'utilisation

Non conforme à REACH, peut contenir ETU CAS 96-45-7



Tableau de taille:

A	B	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm
11	18.5	23	7	2
13.5	20.5	25	7	2
16	22.5	27.5	7	2
21	28	35	8	2
29	37	44	9	2
36	47	54	10	2.5
48	60	68	10	2.5
53	64	75	10	2.5
69	79	90	10	2.5
9	15.5	20	7	2

Matériau	Epaisseur totale	A	B	C	D	E	Couleur	Article
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
CR	1	11	18.5	23	7	2	Noir	12731220
CR	1	13.5	20.5	25	7	2	Noir	12731222
CR	1	16	22.5	27.5	7	2	Noir	12731223
CR	1	21	28	35	8	2	Noir	12731224
CR	1	29	37	44	9	2	Noir	12731225
CR	1	36	47	54	10	2.5	Noir	12731226
CR	1	48	60	68	10	2.5	Noir	12731227
CR	1.5	53	64	75	10	2.5	Noir	12731228
CR	1.5	69	79	90	10	2.5	Noir	12731229
CR	1	9	15.5	20	7	2	Noir	12731219

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278053550579_FR_17.05.2024