SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort

Caractéristiques

Série: P345 (HC4)
Type: 3127
Transmission: Linéaire
Exécution: Piston
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement: Norme du fabricant
Matériau du boîtier: Polyamide/acier inoxydable
Catégorie de qualité: PPA / 1.4408



Tableau de taille:

Modèle	Diamètre intérieur nominale du robinet	A	H	G	Poids
		mm	mm		kg
P345	1/4" (8)	59	78	1/8"	0.4
P345	1/2" (15)	71	102	1/8"	0.8
P345	3/4" (20)	87	119	1/8"	1.3
P345	1" (25)	110	124	1/8"	1.8
P345	1.1/2" (40)	124	160	1/8"	3
P345	2" (50)	155	212	1/8"	6.1

Destinés à série	Modèle	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Pression air moteur	Raccordement entrée d'air	Poids	Article
						kg	
A	P345	1/4" (8)	Fin de filetage	4.5 bar	1/8" (6) taraudé (BSPP)	0.4	13576502
A	P345	1/2" (15)	Bayonnette	4.5 bar	1/8" (6) taraudé (BSPP)	0.8	13576494
A	P345	1/2" (15)	Fin de filetage	4.5 bar	1/8" (6) taraudé (BSPP)	0.8	13576503
A	P345	3/4" (20)	Bayonnette	4.5 bar	1/8" (6) taraudé (BSPP)	1.3	13576495
A	P345	3/4" (20)	Fin de filetage	4.5 bar	1/8" (6) taraudé (BSPP)	1.3	13576504
A	P345	1" (25)	Bayonnette	4.5 bar	1/8" (6) taraudé (BSPP)	1.8	13576496
A	P345	1" (25)	Fin de filetage	4.5 bar	1/8" (6) taraudé (BSPP)	1.8	13576505

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278054158895_FR_11.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com

Destinés à série	Modèle	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Pression air moteur	Raccordement entrée d'air	Poids kg	Article
A	P345	1.1/2" [40]	Bayonnette	4.5 bar	1/8" [6] taraudé [BSPP]	3	13576497
A	P345	1.1/2" [40]	Fin de filetage	4.5 bar	1/8" [6] taraudé [BSPP]	3	13576506
A	P345	2" [50]	Bayonnette	4.5 bar	1/8" [6] taraudé [BSPP]	6.1	13576498
A	P345	2" [50]	Fin de filetage	4.5 bar	1/8" [6] taraudé [BSPP]	6.1	13576507

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780541588895_FR_11.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com