




60A-3 Disque à chaîne

Caractéristiques

Série: Sprocket PWL

Type: ASA60A-3



Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Matériau	Article
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503]	14432394
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503]	14432395
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503]	14432396
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503]	14432397
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503]	14432398
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503]	14432399
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	30	Acier C45 [1.0503]	14432400
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	38	Acier C45 [1.0503]	14432401
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	45	Acier C45 [1.0503]	14432402
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	48	Acier C45 [1.0503]	14432403
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	57	Acier C45 [1.0503]	14432404
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1	19.05	3/4	76	Acier C45 [1.0503]	14432405

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.