Tube Premium Polyros, flexible transparent alimentaire; qualité alimentaire selon EC1935/2004 et EU 10/2011

Caractéristiques

Série: Polyros

Application

- Tube en PVC transparent non renforcé pour la production d'aliments et de boissons à basse pression et pour une utilisation industrielle générale.
- La transparence de ce tube en PVC transparent permet d'identifier facilement tout passage d'un produit qui y transite.
- Qualité des aliments conforme aux multiples réglementations internationales.
- Sans phtalate

Informations techniques

Plage de températures

- de -20 °C à +60 °C (en fonction du fluide)

Construction

Matériau tube et couvercle

- PVC transparent
- Lisse

Approbation

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C,D1)
- EC 2023/2006 GMP
- FDA CFR 21 - Parties 170 à 199 article 175.300
- RoHS 2011/65/EU directive
- REACH règlement EC 1907/2006

Diamètre intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Longueur du rouleau m	Poids kg/m	Article
2	1	4	250	0.01	12138448
3	1	5	50	0.01	13585681
3	1.5	6	50	0.02	10014878
4	1	6	50	0.01	12138449
4	1.5	7	50	0.03	10014879
4	2	8	100	0.04	13525619
5	1	7	50	0.02	13525620
5	1.5	8	50	0.03	10014880
5	2	9	50	0.05	10014881
6	1	8	50	0.02	10014882
6	1.5	9	50	0.04	10014883
6	2	10	50	0.06	10014884
7	1	9	50	0.03	10014885
7	1.5	10	50	0.04	12402135
7	2	11	50	0.06	12159701
8	1.5	11	50	0.05	13525621
8	2	12	50	0.07	10014888
8	3	14	50	0.12	10014889
9	1.5	12	50	0.08	10014890
9	2	13	50	0.08	10014891
10	1.5	13	50	0.06	10015517
10	2	14	50	0.09	10014892
10	3	16	50	0.09	10014893
12	2	16	50	0.1	10014894
12	3	18	50	0.16	10014895
13	2	17	50	0.11	10014896
13	3	19	50	0.18	10014897

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780647074 93_FR_20.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 4 78 40 14 00 | E-mail: eriks.flexibles@eriks.fr

Diamètre intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Longueur du rouleau m	Poids kg/m	Article
14	2	18	50	0.12	10014898
15	2	19	50	0.13	10015518
15	3	21	50	0.14	10014899
16	2	20	50	0.13	10014900
16	2.5	21	50	0.15	13525622
16	3	22	50	0.17	10014901
18	2	22	50	0.15	12692066
19	2.5	24	50	0.2	10014902
19	3.5	26	50	0.22	12138450
20	2.5	25	50	0.21	13585682
20	3	26	50	0.26	10014903
22	3	28	50	0.28	10014904
25	3	31	50	0.31	10014905
25	4.5	34	50	0.51	10067159
27	3	33	50	0.34	13353579
28	4	36	50	0.49	13525623
30	4	38	50	0.51	10015516
30	5	40	50	0.68	10014907
32	5	42	50	0.71	10014908
35	5	45	50	0.77	10014909
38	3.5	45	50	0.64	12748493
38	5	48	50	0.82	10014910
60	5				12138452
					14564173
					14599375

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780647074 93_FR_20.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 4 78 40 14 00 | E-mail: eriks.flexibles@eriks.fr