

ECON® V-port sphère Type: 7249X Acier inoxydable Approprié pour: Montage direct ISO 5211



Caractéristiques

Type: 7249X

Matériau: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M

DN passage intégral	Angle (Degrees)	Article
DN15 - 1/2"	30°	13467629
DN25 - 1"	30°	13467632
DN50 - 2"	30°	13467635
DN80 - 3"	30°	13467638
DN100 - 4"	30°	13467640
DN15 - 1/2"	60°	13467630
DN20 - 3/4"	60°	13467631
DN25 - 1"	60°	13467633
DN40 - 1.1/2"	60°	13467634
DN50 - 2"	60°	13467636
DN65 - 2.1/2"	60°	13467637
DN80 - 3"	60°	13467639
DN100 - 4"	60°	13467641

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.