

Tuyau flexible Multipurpose, tuyau d'aspiration de service moyen en PVC avec spirale en PVC dur



Caractéristiques

Série: Multipurpose

Application

- Tuyau très flexible et robuste pour l'irrigation industrielle et les réservoirs mobiles
- Pour usage agricole et industriel
- Pour le pompage et l'aspiration d'eau, de boues, de boues et de produits chimiques
- Sans phtalates
- Sans cadmium, plomb et baryum

Informations techniques

Plage de températures

- de -25 °C à +60 °C (en fonction du fluide)

Pression d'éclatement

- facteur de sécurité 3:1

Construction

- Matériau PVC gris flexible, renforcé d'une spirale PVC rigide anti-choc verte
- Surface interne lisse et surface externe ondulée
- Bande hélicoïdale verte en polyuréthane pour une excellente résistance à l'abrasion lors du traînage au sol
- Grande flexibilité, même à basse température

Approbation

- RoHS 2011/65/EU directive
- REACH règlement EC 1907/2006

| Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi | Diamètre extérieur | Pression maximum de service | Pression d'éclatement minimum (bar) | Résistance au vide à 20 °C | Rayon de courbure min. | Longueur du rouleau | Poids | Article |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------|----------|
| mm | mm | mm | bar | bar | % | mm | m | kg/m | |
| 25 | 4 | 33 | 8 | 24 | 90 | 90 | 50 | 0.42 | 14507001 |
| 32 | 4.5 | 41 | 7 | 21 | 90 | 120 | 50 | 0.6 | 14507002 |
| 38 | 4.5 | 47 | 6 | 18 | 90 | 140 | 50 | 0.7 | 14507043 |
| 40 | 4.5 | 49 | 6 | 18 | 90 | 160 | 50 | 0.73 | 14509570 |
| 51 | 5.2 | 61.4 | 5 | 15 | 90 | 200 | 30 | 1.05 | 14507044 |
| 63 | 6 | 75 | 4.5 | 13.5 | 90 | 250 | 50 | 1.39 | 14509571 |
| 110 | 7.5 | 125 | 3 | 9 | 90 | 440 | 30 | 3.1 | 14509573 |
| 120 | 8 | 136 | 2.5 | 7.5 | 90 | 480 | 30 | 3.6 | 14509574 |
| 127 | 8.3 | 143.6 | 2.5 | 7.5 | 90 | 500 | 30 | 3.9 | 14507045 |
| 152 | 9.5 | 171 | 2 | 6 | 90 | 600 | 30 | 5 | 14509575 |
| | | | | | | | | | 14599452 |
| | | | | | | | | | 14599448 |
| | | | | | | | | | 14585018 |
| | | | | | | | | | 14585017 |
| | | | | | | | | | 14585016 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.