



ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32208 série 210D laiton taraudé

Caractéristiques

Série: 210
Type: 32208
Fonction: Normalement ouvert (NO)
Manœuvre: Action indirecte
Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A
Viscosité max.: 65 mm²/s
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre

Caractéristiques [2]

Matière de la membrane: NBR
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: De -20 °C à 85 °C
Température ambiante: De -20 °C à 75 °C




Tableau de taille:

Taille	A	B	C	D	E	F	H	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1"	91	56	33	95	50	79	165	2.1

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle minimale	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Article
		mm	m ³ /h	bar	bar					
1" [25]	Taraudé (BSPP)	25	5.7	0.35	16	400525-101	24V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	14545546
1" [25]	Taraudé (BSPP)	25	5.7	0.35	16	400625-142	24V CC	12 W (froid) - 16,8 W (chaud)		14545548
1" [25]	Taraudé (BSPP)	25	5.7	0.35	16	400525-117	230V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	14545547

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.