

LEADER Ring Joint R OVAL SOFT IRON



Diamètre nominal (ASME) in	Numéro de l'anneau	Dureté HB	Article
1/2	11	90	10001633
14"	63	90	10001664
16"	67	90	10001667
18"	70	90	10001669
	12	90	11386425
	13	90	11386426
	14	90	11386427
	15	90	12637350
	16	90	11352139
	18	90	11386428
	20	90	11386429
	22		11540515
	23	90	11386430
	24	90	11352140
	26	90	11386431
	27	90	11386432
	31	90	11386433
	32	90	11386434
	35	90	11386435
	37	90	11352141
	38	90	11386436
	39	90	11386437
	41		11047450
	42		11224260
	44	90	11386438
	45	90	11352142
	46	90	11386439
	47	90	11386440
	49	90	11352143
	50	90	11386441
	51	90	11386442
	53	90	11386443
	54	90	11386444
	55	90	11386445
	57	90	11386446
	58	90	11386447
	60	90	11386448
	61		11200919
	62	90	11386449
	66	90	11386450
	69		12321104
	71	90	12637351
	73	90	11386451

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal (ASME) in	Numéro de l'anneau	Dureté HB	Article
	74	90	11352144
	75	90	11386452
	77		11414790
	78	90	11386453
	79	90	11386454

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.