TRELLEBORG Plaque en caoutchouc SBR 65 RF01

Feuille de SBR standard d'utilisation courante pour la découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses, ...

Caractéristiques

Série: SBR 65
Pression max.: 5 bar
Couleur: Noir
Plage de température: -25 / 70 °C
Convient pour fluide: Alcalis faibles, Acides faibles, Air (comprimé), Eau

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Nombre d'insertion(s)	Article
1	20000	1400		13093725
1	20000	1400		13093716
2	15000	1400	1	13093747
2	15000	1400		13093718
2	15000	1400		13093726
3	10000	1400		13093727
3	10000	1400		13093719
3	10000	1400	1	13093748
4	10000	1400		13093720
4	10000	1400	1	13093749
4	10000	1400	2	13093751
4	10000	1400		13093728
5	10000	1400		13093729
5	10000	1400	2	13093752
5	10000	1400		13093721
5	10000	1400	1	13093750
6	10000	1400		13093722
6	10000	1400	2	13093753
6	10000	1400		13093730
8	5000	1400	2	13093754
8	5000	1400		13093723
8	5000	1400		13093731
10	5000	1400		13093732
10	5000	1400		13093724
10	5000	1400	2	13093755
12	5000	1400		13093733
15	15000	1400		13093717
15	5000	1400		13093734
25	5000	1400		13093735
40	2500	1400		13093736

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1688736697585540_EF_FR_25.04.2024

ERIKS France | Tel: +33 4 72 05 46 50 | E-mail: eriks.elastomeres@eriks.fr