

GOODALL Flexible en caoutchouc Milko SD Lite, flexible d'aspiration et de refoulement en NR à 6 bar; en conformité avec la norme EC1935/2004, FDA et BfR



Caractéristiques

Série: MILKO

Type: SD

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
38	6.5	51	6	18	70	120	40	1.1	13383379
50	6.5	63	6	18	70	150	40	1.39	13383381
53	6.5	66	6	18	90	160	40	1.41	13383382
63.5	7	77.5	6	18	70	190	40	1.85	13383393
75	7.5	90	6	18	70	230	40	2.25	13383394

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.