



WEG Moteur triphasé W22 Fonte de fer B5T (2P)

Caractéristiques

- Série: W22
- Type: B5T
- Vitesse: 3000 rpm
- Montage: B5T
- Nombre de pôles: 2
- Vitesse max. en charge: 2720 rpm
- Couple max. en charge: 0.411 Nm
- Fréquence de mesure: 50 Hz
- Matériau: Fonte
- Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Diamètre de la bride	Article
	kW					
IE3	0.12	230/400	63	11	140	12686999
IE3	0.12	230/400	63	11	140	12687575
IE3	0.18	230/400	63	11	140	12687006
IE3	0.18	230/400	63	11	140	12687578
IE3	0.25	230/400	63	11	140	12687012
IE3	0.25	230/400	63	11	140	12687581
IE3	0.37	230/400	71	14	160	12687017
IE3	0.37	230/400	71	14	160	12687584
IE3	0.55	230/400	71	14	160	12687023
IE3	0.55	230/400	71	14	160	12687587
IE3	0.75	230/400	80	19	200	12687028
IE3	0.75	230/400	80	19	200	12687590
IE3	1.1	230/400	80	19	200	12687043
IE3	1.1	230/400	80	19	200	12687593
IE3	1.5	230/400	90S	24	200	12687050
IE3	1.5	230/400	90S	24	200	12687596
IE3	2.2	230/400	90L	24	200	12687055
IE3	2.2	230/400	90L	24	200	12687599
IE3	2.2	400/690	90L	24	200	12695045
IE3	3	230/400	100L	28	250	12687061
IE3	3	230/400	100L	28	250	12687602
IE3	3	400/690	100L	28	250	12695050
IE3	4	400/690	112M	28	250	12687066
IE3	4	400/690	112M	28	250	12687605
IE3	5.5	400/690	132S	38	300	12687071
IE3	5.5	400/690	132S	38	300	12687607
IE3	7.5	400/690	132S	38	300	12687076
IE3	7.5	400/690	132S	38	300	12687610
IE3	9.2	400/690	132M	38	300	12687611
IE3	11	400/690	132M	38	300	13025211
IE3	11	400/690	160M	42	350	12687086
IE3	15	400/690	160M	42	350	12687087
IE3	15	400/690	160M	42		12695089
IE3	18.5	400/690	160L	42	350	12687089
IE3	22	400/690	180M	48	350	12687091
IE3	30	400/690	200L	55	400	12687093
IE3	37	400/690	200L	55	400	12687095

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe énergétique	Performance de/à kW	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre mm	Diamètre de la bride mm	Article
IE3	37	400/690	200L			12763930
IE3	45	400/690	225S/M	55	450	12687098
IE4	0.75	230/400	80	19	200	13308704
IE4	1.1	230/400	90S	24	200	13308709
IE4	1.5	230/400	90L	24	200	13308714
IE4	2.2	230/400	100L	28	250	13308719
IE4	3	230/400	L100L	28	250	13308724
IE4	4	230/400	L112M			14156098
IE4	4	230/400	L112M			14156093
IE4	4	400/690	L112M	28	250	13308734
IE4	5.5	400/690	132S	38	300	13194258
IE4	7.5	400/690	132S	38	300	13194274
IE4	11	400/690	160M	42	350	12616216
IE4	15	400/690	160M	42	350	12616219

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.