



LOCTITE 55 - Etanchéité filetée pour plastique et métal, en part. conduites de gaz et d'eau, produit d'étanchéité sans polymérisation

Etanchéité filetée pour plastique et métal, en part. conduites de gaz et d'eau, produit d'étanchéité sans polymérisation. Usage général, tuyauterie filetée et produit d'étanchéité pour raccord. Joint sans polymérisation, étanchéité immédiate à pression maximale. Pour une étanchéité rapide, facile et fiable. Approbation WRC, conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533. Approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable. Testé selon la norme EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660. Certification à la norme NSF / ANSI, Standard 61

Caractéristiques

Série: 55

Application	Article
Etanchéité filetée	11551257
Etanchéité filetée	23168316

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.