



OVENTROP Robinet de démarrage Série: Hydrocontrol VGC Type: 2622 Statique Fonte Rainuré

Caractéristiques

Série: Hydrocontrol VGC

Type: 2622

Matériau du boîtier: Fonte

Catégorie de qualité: EN-JL1040

Revêtement du surface: Revêtu

Raccord: Rainuré

Type d'engin, d'outillage: Statique

Application: Eau de chauffage central

Avec nipples de mesure: Oui

Matériau du clapet: CC491K

Matière de l'axe: Laiton

Matière du chapeau: CC491K

Matériau d'embout: Laiton

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 150 °C

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics

Largeur nominale	Diamètre extérieur tube mm	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs		Valeur de Kv		Joint	Article
				m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h		
DN65	76.1	PN25	1900 / 98000	98	1.9 / 98	PTFE	13389156		
DN80	88.9	PN16	2300 / 122200	122.2	2.3 / 122.2	PTFE	13389157		
DN100	114.3	PN16	3400 / 201000	201	3.4 / 201	PTFE	13389158		
DN125	139.7	PN25	5500 / 293000	293	5.5 / 293	PTFE	13389159		
DN150	168.3	PN16	5500 / 404300	404.3	5.5 / 404.3	PTFE	13389161		
DN200	219.1	PN16	48900 / 814500	814.5	48.9 / 814.5	PTFE	13389160		

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.