



ECON® Robinet de démarrage Type: 2612E

Les vannes de tuyau en bronze Econ® sont placées dans les tuyaux du chauffage central et des installations de refroidissement, pour assurer la répartition exacte de l'eau et l'équilibre hydraulique. Ces vannes peuvent être placées dans les conduites d'alimentation ou de retour. Grande facilité de montage et de commande, grâce à la conception fonctionnelle de la vanne, qui comprend des fonctions de régulation et d'obturation. Commande de la vanne sans dérégler la valeur prédéfinie [reproductibilité]. Préréglage manuel en continu et visible à tout moment, quelle que soit la position de la vanne, contrôle du différentiel de pression via des raccords de mesure.

Caractéristiques

Type: 2612E

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K

Raccord: Taraudé [BSPP]

Type d'engin, d'outillage: Statique

Application: Eau de chauffage central

Avec nipples de mesure: Oui

Matériau du clapet: Laiton

Matériau de l'axe: Laiton

Matériau du chapeau: CC491K

Matériau d'embout: Laiton

Température minimum de service: -10 °C


Température maximum de service: 130 °C

Avec purge: Oui

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics



DN ["]	L mm	H mm	Weight [kg]
1/2	90	90	0,57
3/4	102	90	0,57
1	110	90	0,7
1 1/4	121	116	1,05
1 1/2	142	116	1,35
2	161	116	1,9

Min./Max.	Press./Temp.
Max.oper. press.	25bar
Min. Temperature	-10 °C
Max. temperature	130 °C

Largeur nominale	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Joint	Article
	PN25					13550606
1/2" [15]	PN25	370 / 2670	2.67	0.37 / 2.67	PTFE	11815464
3/4" [20]	PN25	400 / 4100	4.1	0.4 / 4.1	PTFE	11815465
1.1/4" [32]	PN25	1400 / 12000	12	1.4 / 12	PTFE	11815467
1.1/2" [40]	PN25	2700 / 19500	19.5	2.7 / 19.5	PTFE	11815466
2" [50]	PN25	3900 / 29800	29.8	3.9 / 29.8	PTFE	11815468

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.