



PRESSOL Jeu de pompes diesel 12 V/24 V-35 l/min

Pompe Diesel électrique MOBIFlxx, 35 l/min

- Pompe électrique à autoamorçage
- Pompe électrique – pompe à palettes.
- Protection siphon PRESSOL suivant WHG § 19 – constamment active.
- Dérivation intégrée, réglée sur 1,6 bar.
- Interrupteur marche/arrêt et câble électrique 3 m avec bornes de la batterie.
- Avec flexible de distribution 4 m G 1" a
- Adapté au diesel et au fuel
- Soupape de soutirage automatique et homologation de modèle.
- Matériau : carter de pompe ALU, système de pompage GG et PAL.
- Données techniques
- Type de protection : IP 54
- Fusible : 25 A
- Durée de fonctionnement : fonctionnement continu 100 %.
- Température du fluide : -25 °C à +40 °C
- Raccordement côté aspiration/pression : G 1" .
- Pression de refoulement : 1,6 bar.
- Hauteur d'aspiration : max. 4 m.
- Débit (mesuré avec Diesel à température ambiante)
- En cas de sortie libre : 35 l/min
- Avec flexible 4 m/soupape de soutirage automatique : 32 l/min
- Avec compteur mécanique supplémentaire : 30 l/min

Beschreibung	Article
Jeu de pompes diesel MOBIFlxxE 24V 35 l/min	11598467
Jeu de pompes diesel MOBIFlxxE 12 V 35 l/min	11598466