

Clapet anti-retour Type: 3256N Acier inoxydable Filetage intérieur (NPT) PN40




Caractéristiques

Type: 3256N
Norme: ASME
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Raccord: Filetage intérieur (NPT)
Norme du raccordement taraudé: ASME B1.20.1

Caractéristiques [2]

Norme de face à face: Norme du fabricant
Avec ressort: Oui
Température maximum de service: 180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 40 bar



DN ["]	L mm	H mm	Opening Pressure [bar]	Weight [kg]
½	65	36	0,2	0,22
¾	75	44	0,2	0,37
1	90	57	0,2	0,72
1 ¼	111	64	0,2	1,24
1 ½	121	76	0,2	1,74
2	151	87	0,2	2,62

Size	180°C
1/2" - 2"	40 bar

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Matériau du joint du couvercle	Matériau du ressort	Température minimum de service °C	Article
1/2" [15]	PN40	66	Clapet	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813305
3/4" [20]	PN40	76	Clapet	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813306
1" [25]	PN40	90	Clapet	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813307
1.1/2" [40]	PN40	121	Clapet	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813309

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matière du chapeau	Matière du joint du couvercle	Matière du ressort	Température minimum de service °C	Article
2" [50]	PN40	152	Clapet	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813310

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.