AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR à commande pneumatique Taraudé (BSPP)



Caractéristiques

Série: VMC-G
Type: 210DR
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Aluminium
Catégorie de qualité: AlSi10Mg
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé: ISO 228-1

Type de commande: à commande pneumatique
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 80 °C

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Largeur nominale	Code de matériau du tuyau/gaine	Matériau du tuyau/gaine	Max. pression de commande bar	Pression maximum différentielle à 20 °C bar	Article
1" [25]	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	12327269
1.1/4" [32]	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	12362038
1.1/2" [40]	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	12226153
2" [50]	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	12311743
3/8" [10]	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	12356112
1/2" [15]	NR-L	NR (caoutchouc naturel)	8	6	12369371
3/4" [20]	EPDM	EPDM	8	6	12362037
1.1/4" [32]	EPDM	EPDM	8	6	12304520

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR3081002924879444_FR_17.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com