

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32256 série 6212 inox taraudé

Caractéristiques

Série: 6212
Type: 32256
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Raccordement électrique: Raccord EN 175301-803 type C
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4310
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Matière de la membrane: FPM (FKM)

Caractéristiques (2)

Durée de marche: 40 % max. 20 min.
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Sans
Antidéflagrant: Non
Température du fluide: De 0 °C à 50 °C
Température ambiante: De 0 °C à 55 °C

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle minimale	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Joint	Article
		mm	m³/h	bar	bar					
1/2" (15)	Taraudé (BSPP)	10	1.9	0.5	10	SPC16 35334	24V CC	3.4 W	FPM (FKM)	13340027
1/2" (15)	Taraudé (BSPP)	10	1.9	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V CA/CC	4 W	FPM (FKM)	13340026
1/2" (15)	Taraudé (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC16 35334	24V CC	3.4 W	FPM (FKM)	13340029
1/2" (15)	Taraudé (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V CA/CC	4 W	FPM (FKM)	13340028
1" (25)	Taraudé (BSPP)	20	8.3	0.5	10	SPC16 35334	24V CC	3.4 W	FPM (FKM)	13339994
1" (25)	Taraudé (BSPP)	20	8.3	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V CA/CC	4 W	FPM (FKM)	13339995
3/4" (20)	Taraudé (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC16 35334	24V CC	3.4 W	FPM (FKM)	13340031

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR3158022664784942_FR_17.05.2024