



BURKERT Électrovanne 3/2 fig. 33250 série 330 laiton

Caractéristiques

Série: 330
Type: 33250
Modèle: Électrovanne à trois voies
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manceuvre: Action directe
Orifice: 3 mm
Valeur Kvs: 0.18 m³/h
Pression différentielle minimale: 0 bar
Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW617N [CuZn40Pb2]
Joint: NBR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy

Caractéristiques [2]

Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Oui
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: De 0 °C à 80 °C
Température ambiante: Non applicable

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Connexion chasse(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence [valeur]	Raccordement électrique	Connecteur inclu	Puissance	Capacité de démarrage	Article
Tarauté (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC	24V CA	50Hz	Fiche EN 175301-803 type A	Non	8 W / 15 VA	30 VA	13340001
Tarauté (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC	24V CC		Fiche EN 175301-803 type A	Non	11 W		13340003
Tarauté (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC	230V CA	50Hz	Fiche EN 175301-803 type A	Non	8 W / 15 VA	30 VA	13339993

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.