



BURKERT Électrovanne 3/2 fig. 33350 série 340 laiton

Caractéristiques

Série: 6430
Type: 33350
Modèle: Électrovanne à trois voies
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manceuvre: Action indirecte
Connecteur inclu: Non
Viscosité max.: 21 mm²/s
Pression différentielle minimale: 1 bar
Pression différentielle max.: 16 bar
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW617N [CuZn40Pb2]
Joint: NBR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy

Caractéristiques [2]

Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Vis bouton
Antidéflagrant: Non
Température du fluide: De 0 °C à 80 °C
Température ambiante: De 0 °C à 55 °C

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence (valeur)	Raccordement électrique	Puissance	Capacité de démarrage	Orifice mm	Valeur Kvs m ³ /h	Article
Tarauté (BSPP)	1/2" [15]	SPC 35310	24V CC		Fiche EN 175301-803 type A	8 W [chaud] / 11 W [froid]		12	2.6	13340085
Tarauté (BSPP)	1/2" [15]	SPC 35310	230V CA	50Hz	Fiche EN 175301-803 type A	8 W / 15 VA	30 VA	12	2.6	13340084
Tarauté (BSPP)	3/4" [20]	SPC 35310	24V CC		Fiche EN 175301-803 type A	8 W [chaud] / 11 W [froid]		20	6.2	13340087
Tarauté (BSPP)	3/4" [20]	SPC 35310	230V CA	50Hz	Fiche EN 175301-803 type A	8 W / 15 VA	30 VA	20	6.2	13340086

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.