LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L ISO

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluidescaloporteurs...Principaux avantages :■ Très haut niveau d'étanchéité■ Coût relativement faible■ Très bonne reprise élastique■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de serviceLe joint spiralé LEADER® est constitué d'un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractéristiques

Série: SRI
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: NF 29-900-3M (ISO PN)
Matière de l'anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l'intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l'anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température: -200 / 450 °C

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Produits chimiques, Cryogénique, Acides modérés, Eau (eau de process), Gaz, Air (comprimé), Vapeur basse pression, Carburant, Carburants, Biodiesel, Vapeur haute pression, Lubrifiant, Acides faibles, Alcalis, Huile, Vapeur, Caustiques, Hydrocarbures, Solutions aqueuses, Alcalis faibles, Lösungsmittel, Eau, Acide, Graisse, Fluides frigorigènes, Gaz naturel
Approbation selon: TA-Luft, EN10.204 3.1
Epaisseur de l'anneau spiralé: 4.5 mm
Epaisseur anneau intérieur: 3 mm

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
PN20	DN15	13130928
PN50/100	DN15	13130947
PN20	DN20	13130929
PN50/100	DN20	13130948
PN20	DN25	13130930
PN50/100	DN25	13130949
PN20	DN32	13130931
PN50/100	DN32	13130950
PN20	DN40	13130932
PN50/100	DN40	13130951
PN20	DN50	13130933
PN50/100	DN50	13130952
PN20	DN65	13130934
PN50/100	DN65	13130953
PN20	DN80	13130935
PN50/100	DN80	13130954
PN20	DN100	13130936
PN50	DN100	13130955
PN100	DN100	13130966
PN20	DN125	13130937
PN50	DN125	13130956
PN100	DN125	13130967
PN20	DN150	13130938
PN50	DN150	13130957
PN100	DN150	13130968
PN20	DN200	13130939
PN50	DN200	13130958
PN100	DN200	13130969
PN20	DN250	13130940
PN50	DN250	13130959
PN100	DN250	13130970

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR3269780008260_EF_FR_29.04.2024

ERIKS France | Tel: +33 4 72 05 46 50 | E-mail: eriks.gasket@eriks.fr

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
PN20	DN300	13130941
PN50	DN300	13130960
PN100	DN300	13130971
PN20	DN350	13130942
PN50	DN350	13130961
PN100	DN350	13130972
PN20	DN400	13130943
PN50	DN400	13130962
PN100	DN400	13130973
PN20	DN450	13130944
PN50	DN450	13130963
PN100	DN450	13130974
PN20	DN500	13130945
PN50	DN500	13130964
PN100	DN500	13130975
PN20	DN600	13130946
PN50	DN600	13130965
PN100	DN600	13130976

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR3269780008260_EF_FR_29.04.2024

ERIKS France | Tel: +33 4 72 05 46 50 | E-mail: eriks.gasket@eriks.fr