



## LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX SPG Avec bord intérieur EN 1514-1 IBC

### Caractéristiques

**Série:** EGRAFLEX

**Type:** SPG

**Norme:** EN 1514-1 IBC

**Pureté graphite:** 98 %

**Matériau d'insert:** RVS 316 L [1.4404]

**Type de renfort:** Tôle à picots

**Nombre d'insertion(s):** 1

**Anti-adhérent:** Non

**Plage de température:** -200 / 450 °C

**Pression max.:** 150 bar

### Caractéristiques [2]

**Convient pour fluide:** Lubrifiant, Acides faibles, Air [comprimé], Gaz naturel, Lösungsmittel, Huile, Fluides frigorigènes, Biodiesel, Carburants, Graisse, Alcalis faibles, Vapeur basse pression, Hydrocarbures

| Diamètre nominal | Classe de pression du bride | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Epaisseur | Article  |
|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|
|                  |                             | mm                 | mm                 | mm        |          |
| DN10             | PN10/40                     | 46                 | 18                 | 2         | 13096390 |
| DN15             | PN10/40                     | 51                 | 22                 | 2         | 13096391 |
| DN20             | PN10/40                     | 61                 | 27                 | 2         | 13096394 |
| DN25             | PN10/40                     | 71                 | 34                 | 2         | 13096397 |
| DN32             | PN10/40                     | 82                 | 43                 | 2         | 13096399 |
| DN40             | PN10/40                     | 92                 | 49                 | 2         | 13096402 |
| DN50             | PN10/40                     | 102.5              | 61                 | 2         | 13096405 |
| DN65             | PN10/40                     | 127                | 77                 | 2         | 13096408 |
| DN80             | PN10/40                     | 142                | 89                 | 2         | 13096411 |
| DN100            | PN10/16                     | 162                | 115                | 2         | 13096414 |
| DN100            | PN25/40                     | 168                | 115                | 2         | 14287737 |
| DN125            | PN10/16                     | 192                | 141                | 2         | 13096418 |
| DN125            | PN25/40                     | 194                | 141                | 2         | 14287738 |
| DN150            | PN10/16                     | 218                | 169                | 2         | 13096421 |
| DN150            | PN25/40                     | 224                | 169                | 2         | 14287739 |
| DN200            | PN10/16                     | 273                | 220                | 2         | 13096425 |
| DN250            | PN10                        | 328                | 273                | 2         | 13096428 |
| DN300            | PN10                        | 378                | 324                | 2         | 13096432 |
| DN600            | PN10                        | 695                | 610                | 2         | 13119596 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.