



## FESTO Mamelon double NPFC-D

### Caractéristiques

**Série:** NPFC-D

**Température ambiante:** -20 / 150 °C

**Pression de service:** -0.95 / 50 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
NPFC-D-G14-G12-M	Laiton, nickelé	Fileté BSPP (G)	1/4	Fileté BSPP (G)	1/2	12639379
NPFC-D-G14-G38-M	Laiton, nickelé	Fileté BSPP (G)	1/4	Fileté BSPP (G)	3/8	12639382
NPFC-D-G18-G14-M	Laiton, nickelé	Fileté BSPP (G)	1/8	Fileté BSPP (G)	1/4	12639397
NPFC-D-G38-G12-M	Laiton, nickelé	Fileté BSPP (G)	3/8	Fileté BSPP (G)	1/2	12588978
NPFC-D-2R12-M	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	12639438
NPFC-D-2R34-M	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	3/4	Filetage extérieur BSPT (R)	3/4	12639458

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.