


FESTO Raccord rapide coudé LCK



Caractéristiques

Série: LCK

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Pression de service: 0 / 16 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1 mm	Raccord 2 mm	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Ouverture de clé 2 mm	Article
LCK-1/8-PK-3	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 3mm	1/8" BSPP(G)	13	13	8	23212564
LCK-1/4-PK-9	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 9mm	1/4" BSPP(G)	17	17	19	23212565
LCK-1/2-PK-13	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 13mm	1/2" BSPP(G)	27	27	24	23212568
LCK-1/4-PK-6-KU	POM	Connection-CK 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14	23212572

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.