

FESTO Vérin normalisé DSBC



Caractéristiques

- Série: DSBC
- Fonction: Double effet
- Magnétique: Oui
- Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
DSBC-32-30-PPVA-N3	Ajustable	32	30	G1/8	0.6 / 12	12397516
DSBC-32-400-PPVA-N3	Ajustable	32	400	G1/8	0.6 / 12	12379758
DSBC-40-500-PPVA-N3	Ajustable	40	500	G1/4	0.6 / 12	12379781
DSBC-50-40-PPVA-N3	Ajustable	50	40	G1/4	0.4 / 12	12379702
DSBC-50-60-PPVA-N3	Ajustable	50	60	G1/4	0.4 / 12	12397549
DSBC-50-320-PPVA-N3	Ajustable	50	320	G1/4	0.4 / 12	12379786
DSBC-80-200-PPSA-N3	Autoadaptif	80	200	G3/8	0.4 / 12	12379847

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.