

FESTO Vérin cylindrique DSNU



Caractéristiques

Série: DSNU

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Acier fortement allié inoxydable

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm					
DSNU-16-160-PPV-A	Ajustable	16	160	M 5		1 / 10	23210594
DSNU-25-20-PPV-A	Ajustable	25	20		G1/8	1 / 10	12355731
DSNU-8-50-P-A	Mécanique	8	50	M 5		1.5 / 10	23210969
DSNU-12-15-P-A	Mécanique	12	15	M 5		1.5 / 10	12355642
DSNU-16-100-P-A	Mécanique	16	100	M 5		1 / 10	23211309
DSNU-16-200-P-A	Mécanique	16	200	M 5		1 / 10	11627634
DSNU-20-10-P-A	Mécanique	20	10		G1/8	1 / 10	23210576
DSNU-25-125-P-A	Mécanique	25	125		G1/8	1 / 10	23212055
DSNU-40-100-PPS-A	Autoadaptif	40	100		G1/4	1 / 10	11661955

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.