FESTO Raccord rapide CK

Caractéristiques

Série: CK
Température de fonctionnement: -10 / 60 °C
Pression de service: 0 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à	Ouverture de clé	Ouverture de clé 2	Article
				mm	mm	mm	
CK-1/8-PK-3	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP[G]	13	13	8	23212384
CK-1/8-PK-3-KU	POM	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP[G]	13	13	8	23212487
CK-1/8-PK-6-KU	POM	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/8" BSPP[G]	13	13	14	23212443
CK-3/8-PK-6-KU	POM	Ø extérieur de tuyau 8mm	3/8" BSPP[G]	19	19	14	23212491

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4552660373614 29_FR_19.05.2024